



Rue Antoine DURENNE  
52220 SOMMEVOIRE

Fax : 03 - 25 - 55 - 23 - 63

GHM, Société au capital de 21500000 €

N°SIRET : 528 902 042 000 27

Téléphone : 03 - 25 - 55 - 43 - 21

www.ghm.fr

A SOMMEVOIRE, le 1er Août 2018

## CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

La société GHM atteste, par la présente, que l'ensemble des luminaires d'éclairage extérieur proposés (liste ci-après) est éligible pour la délivrance des Certificats d'Economie d'Energie avec les exigences prescrites dans la fiche d'opération standardisée RES-EC-104, à savoir :

- IP 65 minimum
- Cas n°1 : Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 90 lm/W et ULOR < 1% (ou, pour les luminaires LED, ULR < 3%)
- Cas n°2 : Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 70 lm/W et ULOR < 10% (ou, pour les luminaires LED, ULR < 15%)

Luminaire	Lampe	Puissance (W)	Réflecteur	Cas n° 1	Cas n° 2
Beaugard II	COSMO	60, 90 ou 140	ECLAPAK 27 ou OPTITEC 28	-	x
	SHP Tubulaire	100, 150 ou 250	OPTITEC 28	-	x
Chenonceaux 3	IM Tubulaire	70, 100 ou 150	ECLAPAK 27	-	x
	SHP Tubulaire	100 ou 150	ECLAPAK 27	-	x
Odélie	SHP Tubulaire	100 ou 150	OPTITEC 34	-	x
	IM Tubulaire	100 ou 150	OPTITEC 34	-	x
Stanza	COSMO	60 ou 90	OPTITEC 19	-	x
	IM Tubulaire	150	OPTITEC 23	x	-
	IM Tubulaire	70, 100 ou 150	OPTITEC 23 ou OPTITEC 24	-	x
	SHP Tubulaire	100 ou 150	OPTITEC 23 ou OPTITEC 24	-	x
	SHP Tubulaire	150	OPTITEC 23	x	-
Ysalis	SHP Tubulaire	150 ou 250	OPTITEC 34	-	x
	IM Tubulaire	100 ou 150	OPTITEC 34	-	x

Directeur Technique

C.TERROLLES



Rue Antoine DURENNE  
52220 SOMMEVOIRE

Fax : 03 - 25 - 55 - 23 - 63

GHM, Société au capital de 21500000 €

N°SIRET : 528 902 042 000 27

Téléphone : 03 - 25 - 55 - 43 - 21

www.ghm.fr

A SOMMEVOIRE, le 1er Août 2018

## CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

La société GHM atteste, par la présente, que l'ensemble des luminaires d'éclairage extérieur proposés (liste ci-après) est éligible pour la délivrance des Certificats d'Economie d'Energie avec les exigences prescrites dans la fiche d'opération standardisée RES-EC-104, à savoir :

- IP 65 minimum
- Cas n°1 : Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 90 lm/W et ULOR < 1% (ou, pour les luminaires LED, ULR < 3%)
- Cas n°2 : Efficacité lumineuse supérieure ou égale à 70 lm/W et ULOR < 10% (ou, pour les luminaires LED, ULR < 15%)

Luminaire	Lampe	Puissance (W)	Cas n° 1	Cas n° 2
Bussière 2	COSMO	60, 90 ou 140	x	-
	SHP / IM	70	-	x
	SHP / IM	100 ou 150	x	-
Chenonceaux 2	COSMO	60, 90 ou 140	x	-
	SHP / IM	70	-	x
	SHP / IM	100 ou 150	x	-
Cheverny 2	COSMO	60, 90 ou 140	x	-
	SHP / IM	70	-	x
	SHP / IM	100 ou 150	x	-

Directeur Technique

C.TERROLLES