

Passerelles et échelles / Platforms and ladder

Passerelles :

Afin d'apporter un confort et une sécurité de travail supérieure lors des opérations de maintenance, de nombreux mâts de grande hauteur sont équipés de passerelles. Circulaire, rectangulaire ou carrée, le bureau d'étude de GHM réalise à votre demande le projet de passerelle correspondant à vos besoins.

Platforms:

In order to provide greater comfort and safety during maintenance operations, many high masts are equipped with platforms. Whether circular, rectangular or square, GHM's design office can create a catwalk project to meet your needs.

Passerelle standard en acier galvanisé / Standard platform in galvanized steel



Passerelle rectangulaire

pour rehausse inclinée.

Existe en longueurs 2600 - 3500 - 4500mm.

Rectangular platform

for inclined extension.

Available in lengths 2600 - 3500 - 4500mm.



Attache basse de ligne de vie / Low lifeline attachment



Mâts d' éclairage de grands espaces

Réalisés en plusieurs tronçons emboîtables selon recommandations CTICM.

Lighting masts for large areas

Made in several interlocking sections according to CTICM recommendations.



Assemblage :

Lors de l'assemblage des tronçons, respecter l'alignement des supports d'échelle.

La longueur nominale d'emboîtement est au moins égale à 1.5 fois le diamètre moyen sur angle du tronçon femelle, compte tenu des variations d'épaisseur et des tolérances de fabrication, la longueur minimale effective doit être de 1.35 fois ce diamètre.

Avant d'effectuer le levage, il est IMPERATIF de laisser les élingues reliant les tronçons.

Assembly:

When assembling the sections, respect the alignment of the ladder supports. The nominal length of the socket is at least 1.5 times the average diameter of the female section, taking into account variations in thickness and manufacturing tolerances, the minimum effective length must be 1.35 times this diameter. length must be 1.35 times this diameter. Before lifting, it is IMPERATIVE to leave the slings connecting the sections.

Passerelle circulaire


Existe en Ø 1500 - 2000 mm

Circular platform

Available in Ø 1500 - 2000 mm



Barre à mine / Jumper bar

**Echelle :**

Véritable échelle d'accès stable, à pas constant, livrée en éléments standard, mise en position aisée sur support spécial.

Ladder:

Genuine stable access ladder with constant pitch, delivered in standard elements, easy to position on special support.

Palier de repos :

Un palier de repos est installé tous les 6m.

Rest stop:

A rest stop is installed every 6m.

