PHENIX

Design : Ghm

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.

PHENIX
Pointe en aluminium moulé Ø 76 mm.

Fixation :	4 scellements Ø 18 mm
Entraxe :	300*300 mm
Hauteurs de fixation du luminaire :	6 m, 7 m, 8 m, 9 m et 10 m
Fixation du luminaire :	Ø 60 mm, Lg 100 mm
Option :	Borne enjoliveur Sorgo, Axiom ou Beaufort *(voir page 408)*

PHENIX AIGUILLE
Mât vertical ou incliné 5° ou 10°.
Pointe en aluminium moulé Ø 60 mm, Ø 76 mm, Ø 89 mm selon modèle.

Fixation :	4 scellements Ø 18 mm ou Ø 24 mm suivant hauteur
Entraxe :	300*300 mm
Hauteurs de fixation du luminaire :	Jusqu'à 14.75 m
Fixation du luminaire :	Selon type de luminaires ou projecteurs
Option :	Borne enjoliveur sur demande

Conforme à la norme EN 40.
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.
Autres régions sur demande.

PHENIX



Configuration

Luminaires :
INDICE CONIC
Hauteur :
7 m

PHENIX AIGUILLE



Configuration

Luminaires :
XEON
(Eclatec)
Hauteurs :
De 7 m à 9.50 m







PHENIX

